



## E350G

### ▶ 产品介绍

E350G作为一款简易手持无线POS终端，其高速、安全及精巧的软硬件设计，通过一系列安全认证，确保交易安全。高性能处理器，大容量内存，内置高速热敏打印机，支持GPRS、Wi-Fi、蓝牙等多种通讯方式可选，辅以磁条卡、IC卡等功能模块，满足金融支付需要。

### ▶ 应用场景：

广泛应用于银行、商场、酒店、超市、餐饮等各种电子交易场所。



安全可靠

专业的金融终端，各项认证齐全




功能齐全

金融卡/条码支付/热敏纸打印



极速体验

4G CAT1通信，交易稳定快捷



性能稳定

模块化设计，运行稳定

# E350G

项目	技术参数
CPU	高性能 32 位安全 CPU
存储器	FLASH: 8MB
	RAM: 640KB
显示器	2.4 寸黑白液晶
	可选2.4 寸, 160*128 像素, TFT 彩色液晶
电子签名	电阻屏, 支持手写签名, 带签字笔
键盘	数字/字母键、功能键、电源键等 20 键
磁卡阅读器	支持 2/3 磁道双向读卡
	可支持高矫顽力磁卡阅读 符合 ISO7811、7812 规范
IC 卡读写器	1 个普通用户卡座
	支持 银行芯片卡 符合ISO7816、PBOC 规范
非接触读卡器	支持 ISO/IEC 14443 Type A&B等
	符合 qPBOC规范
打印机	内置高速热敏打印机
	纸宽: 58 +0/-1mm, 纸卷外径: 40 mm 可打印汉字、ASCII 字符和图形
密码键盘	内置密码键盘
	支持 DES, 3DES, RSA, SHA-256 和 AES 等算法
通信方式	4G CAT1通信
扫码	可选扫码摄像头, 支持CODE 128, QR CODE等常见码制
物理接口	Micro USB 接口: 1 个
电源适配器	选配, DC 5V/1A
电池	大容量锂电池
外形尺寸	172x82x54mm
	工作温度: 0°C~50°C
	存储温度: -20°C~70°C
环境	相对湿度: 5%~90%,无凝结
	CCC
认证	电信设备进网许可证
	PBOC LEVEL 1&2
	qPBOC LEVEL 1&2
	银联卡受理终端产品安全认证-销售点 (POS) 终端
	银联卡受理终端产品入网认证-销售点 (POS) 终端



福建联迪商用设备有限公司  
FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO.,LTD

400-658-0616

产品图片仅供参考, 请以实物为准。本公司保留对产品的设计、规格及参数等变更的权利, 恕不另行通知。