

AECR F6

— 智能团餐机 —

轻盈的外形设计，小巧，却很百搭，多种安装方式可选，助力“新零售”商户多场景个性化运营。

LANDI 联迪
新零售 新选择



小巧百搭 轻盈优美
优化设计 实用之选



欢迎访问联迪商用官网



欢迎关注联迪商用公众号

AECR F6



项 目	技术参数
处 理 器	ARM 32位4核CPU, 主频1.8GHz
安 全 CPU	ARM 32位高性能安全CPU
操 作 系 统	Android 8.X安全支付系统
存 储	2GB RAM + 8GB ROM (可选16GB ROM) 支持Micro SD卡, 最大可支持128GB
主 屏	7英寸, 分辨率1024x600 电容式触摸屏, 支持多点触控
客 屏	4英寸, 分辨率480x800 电容式触摸屏, 支持多点触控
人 脸 识 别	3D结构光摄像头, 支持活体检测, 支持扫码;
补 光 灯	刷脸补光灯 扫码补光灯
S A M 卡	支持1个SAM卡 支持 1.8V、3V、5V 卡电压 符合 ISO7816 规范, 支持 PPS 协议
非 接 卡	内置非接触读卡器 支持ISO/IEC 14443 TypeA&B卡、Mifare卡
扫 码	专用扫码模组, 支持一维码、二维码
接 口	1个Micro SD (TF) 卡槽 1个Micro USB调试口 2个USB Type-A口 1个RJ45以太网接口 1个SAM卡槽 1个Standard SIM卡槽 (选配4G时)
通 讯 方 式	100M以太网通信 Wi-Fi通讯, 2.4G频段, 支持802.11/b/g/n, 支持热点 Bluetooth通讯, 支持 BT4.2/LE, 向下兼容BT2.1/3.0, 支持ibeacon 支持4G全网通 (可选) (TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、CDMA、GSM)
定 位	支持基站定位, 支持北斗、GPS、GLONASS或Galileo (可选)
语 音	支持语音播放
视 频	支持1080P的视频播放
音 频	内置3W高保真喇叭
按 键	电源键
数 字 键 盘	分体式键机械按键键盘 (可便捷更换)
指 示 灯	电源指示灯
环 境 参 数	工作温度: -10℃ ~ 50℃ 储藏温度: -20℃ ~ 70℃ 相对湿度: 5% ~ 90%无凝结
内 置 电 池	2600mAh (可选)
电 源	输入: 100V ~ 240V AC/50 ~ 60Hz/1.0A 输出: 12V DC/2.5A
尺 寸 (mm)	230(长)x41.5(宽)x140(高)



多重防护更安心
(防水、防油、防尘、防虫、防火)



双屏异显
支持人脸识别



支持离线交易



多种固定方式
灵活装配